

003.a.noz0

Ratio

Gearbox Length

20:1

L=66mm

50:1

L=66mm

127:1

L=82mm

225:1

L=82mm

Without Encode

125

L±1

27±1

20.8±0.2

16^{+0.3}₀

2.5

φ12^{-0.03}₀

φ32^{-0.062}₀

3

Key A4×16

M5▽10

φ40±0.3

4×M5▽7

300⁺²⁰₀

With Encode

125

L±1

20.8±0.2

16^{+0.3}₀

2.5

φ12^{-0.03}₀

φ32^{-0.062}₀

3

DC5V 100PPR 2channels

Motor Performance

Rated voltage: DC24V

No Load Speed: 3650±10%rpm

Rated Torque: 0.27N.m

Rated Speed: 3350±10%rpm

Rated Current: ≤5.2A

Customer

Encode cable

Zonja

K向
黑Blk
红Red
绿GRN
黄Yel

K向

黑Blk
红Red
绿GRN
黄Yel

500⁺²⁰₀

黑Blk
黄Yel
绿GRN
红Red

尺寸分段	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000
线性尺寸	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
角度尺寸	±0.2	±0.5	±1	±2	±2	±2
尺寸分段	0.5-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	
角度尺寸	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	
设计			标准化			
审核						
工艺			批准			

阶段标记

数量

比例

宁波中家电机有限公司

63ZYT24-94/52PLGxK1227

外形图

0Zonja. 300.

产品符合REACH指令

产品符合RoHS指令

借(通)用件登记

版本号 220612

年 月 日启用