

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
记号	变更前	变更后	变更时间	版次	产品关键特性▲			产品安全特性★		过程特殊特性◆		未 注 公 差 要 求							
△1					行程：75±2mm 外管：110mm 内管：105mm 丝杆：140mm(双头丝杆) 齿轮：1:12齿轮组 电机：03电机 电机线：EL-2P-210长 拉头：D2 开关：2个开关(两端开关停止) 基本参数： ◆1、额定电压：DC 12V； ◆2、空载速度：18±3mm/s； ◆3、功率：10； ◆4、空载电流：≤0.2A； 5、最大负载：130N。							A							
△2																			
注：轴取“-”公差，孔取“+”公差，长度取“±”公差。																			
														B					
														C					
														D					
														E					
														F					
														G					
														H					
										图纸类别		零件图纸							
智能驱动 SHAOXING THCOO BEISIMAN INTELLIGENT DRIVEA CO., LTD				比例 SCALE	2:3	净重 N. G		日期 DATE	2022. 03. 21	品名 TITLE	SKE电动推杆	料号 PN.	SKE-03-75-D2		版次 REV.	AO			
				核准 APPROVED		校核 CHECKED		制图 DRAWING	刘传碧	材质 MATERIAL		图 号 DRAWING	SKE-03-75-D2	表面 FINISH		N/A			